

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ №40
на лампу накаливания галогенную малогабаритную типа КГМ 24-100

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Лампа предназначена для работы в специальных световых приборах.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Номинальное напряжение, В - 24
- 2.2. Номинальная мощность, Вт - 100
- 2.3. Номинальный световой поток, лм - 3500
- 2.4. Средняя продолжительность горения, ч, не менее - 50
- 2.5. Основные размеры лампы, мм, не более:
 - а) длина - 47
 - б) диаметр колбы - 12,5
- 2.6. Масса лампы, г, не более - 5,0
- 2.7. Тип цоколя G 6.35
- 2.8. Лампы соответствуют требованиям безопасности ГОСТ 12.2.007.13-2000.

3. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 3.1. Эксплуатация ламп должна проводиться в соответствии с правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными Госэнергонадзором.
- 3.2. Лампы должны работать от сети постоянного или переменного тока частоты 50 Гц при номинальном напряжении с колебаниями напряжения не превышающими 2% от номинального.
- 3.3. При установке не допускается соприкосновение пальцев рук с поверхностью колбы во избежание помутнения колбы при эксплуатации. В случае соприкосновения пальцев рук с кварцевой колбой поверхность ее протереть ватой ГОСТ 5586, смоченной этиловым спиртом ГОСТ 55878, для обезжиривания.
- 3.4. Запрещается эксплуатация ламп в режимах и условиях, отличающихся от установленных техническими условиями.
- 3.5. Не допускается перегрев вая, который выйдет из строя при температуре выше 350°C.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Лампа накаливания галогенная малогабаритная типа КГМ 24-100 соответствует техническим условиям ИКВА.675231.025 ТУ и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска
Начальник ОК
Контролер ОК

15.06.2012
[Подпись]

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие ламп требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 6 месяцев со дня ввода ламп в эксплуатацию при минимальной продолжительности горения 35 ч.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Условия транспортирования в части воздействия механических факторов по группе Л ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов по группе условий хранения 5(ОЖ4) ГОСТ 15150.

7. ХРАНЕНИЕ

Условия хранения ламп по группе Л(Л1) ГОСТ 15150.

8. УТИЛИЗАЦИЯ

По истечении срока службы лампы необходимо утилизировать по требованиям ГОСТ Р 55102.